

Rahmen: Stahl
Gabel: ZOOM "565 AM"
Steuersatz: ERGOTEC "A118AK"
Kurbelarme: SHIMANO STEPS SMCRE61A8XL, 170 mm
Kettenblatt / Riemenscheibe: 38 Z.
Innenlager: SHIMANO
Bremsen: TEKTRON Disc "Auriga" x 3
Bremshebel: TEKTRON "Auriga Twin +", mit Feststellfunktion
Brems Scheibe V.R.: TEKTRON 160mm
Brems Scheibe H.R.: TEKTRON 160mm
Schalt hebel: SHIMANO "Inter5-E" Di2
Zahnkranz / Riemenscheibe: SHIMANO, 27 Z.
Kette / Riemen: KMC "Z1 Narrow EPT", Antirost
Motor: SHIMANO Mittelmotor "STEPS DUE6100", 36 V, 250 W
Akku: SHIMANO Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 14,0 Ah, 504 Wh
Ladegerät: 4 Ah
Display: SHIMANO "STEPS SCE6100", Schiebehilfe
Sensor: Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Felgen: REMERX "Dragon L-719", Hohlkammer
Speichen: BÜCHEL, 2,0 mm, Niro
Nabe V.R.: Alu, Disc, gedichtet
Nabe H.R.: SHIMANO "Nexus SGC70505VAL" 5-Gg. LL
Reifen V.R.: SCHWALBE "Marathon Plus", 47-507, Reflex
Reifen H.R.: SCHWALBE "Marathon Plus", 47-507, Reflex
Lenker: ERGOTEC "Touring", schwarz
Vorbau: ERGOTEC "Cover", Ø 25,4 mm, verstellbar, SPEEDLIFTER
"T15", 150 mm Auszug
Griff: HERRMANS "DD37"
Sattel: WITTKOP "Liberty"
Sattelstütze: ERGOTEC Ø 27,2 mm, gefedert
Kettenschutz: HESLING "Move"
Schutzbleche: SKS, Kunststoff
Gepäckträger: Drahtkorb, grobmaschig
Scheinwerfer: B&M "Upp", LED, 12V
Rücklicht: B&M "Toplight" Standlicht, 5-15V
Rahmenschloss: ABUS "Shield 5650L", gleichschließend
Pedale: MARWI "828", Alu, rutschfest
Sonstiges: Maße (L,B,Einstieg) in mm: 1930, 780, 150; Oberkante Sattel-
Pedale unten: 800-960 mm, Zuladegewicht max. 120 kg